



TEC MARK 5000 Serie

Produktinformationen

Polymere PVC-Folie (glänzend, 70 µm) mit Acrylat Kleber auf Lösungsmittelbasis (permanent), laminiert mit einem einseitig clay-beschichteten Silikon-Papier (135g/m²).

Das PVC bietet eine hervorragende Dimensionsstabilität und eine perfekt glänzende Oberfläche in Verbindung mit einer hohen Flexibilität und Formanpassungsfähigkeit die dafür sorgt, dass das Produkt auch für nicht glatte Untergründe geeignet ist.

Speziell entwickelt für die Beschriftung und Dekoration von Fahrzeugen, Schildern, etc. mit ausgezeichneten Schneid-, Entgitterungs- und Verarbeitungseigenschaften.

Für die mittelfristige Innen- und Außenanwendung geeignet.

Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung entstehen keine Kleberrückstände.

Lagerbeständigkeit

2 Jahre bei Lagerung in Originalverpackung zwischen 20-25°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Verfügbare Farben

19 glänzend

Technische Daten

Trägermaterial:	polymere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert
Dicke:	70 µm +/- 5 %
Klebstoff:	hochtransparentes Lösemittel-Acrylat, permanent
Klebkraft:	7,5 N/cm
Liner:	einseitig clay-beschichtetes Silikon-Papier (135 g/m ²)
Verarbeitungstemperatur:	+10 - +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 - +80 °C
Außenhaltbarkeit:	5-7 Jahre

Standardabmessungen

1220 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501

Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it

Internet: www.kemica.it

14/11/2018

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.