

Información de producto

Cinta de doble cara con un material de soporte a base de una película de PVC, revestido con un adhesivo acrílico con alta adhesión.

El Poli-Fix 340 ofrece una adhesión inicial alta y tiene buena resistencia al envejecimiento, UV ya la humedad.

Es universalmente propicio para una duradera adherencia a una gran variedad de materiales tales como metal, plástico, madera, papel, vidrio o cerámica.

Especialmente a destacar son las siguientes propiedades:

- Montaje de los perfiles de plástico en la industria del mueble.
- Montaje de los barrotes de ventanas u otras piezas decorativas.
- Fijación de carteles, paneles, molduras y los canales de cable.
- Montaje de los espejos en la industria del automóvil.

Datos técnicos

Transportador:	Película de PVC	
Adhesivo:	Acrilato modificado	
Liner:	Papel siliconizado amarillo, 95g/m ²	
Adhesión [N/cm]:	6,00	+/- 10 %
Espesor [mm]:	0,22	+/- 5 %
Temperatura [°C]:	-40 / +80	

Medidas estándar

1.250 mm x 100 m

1.250 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.