

Información de producto

Cinta de doble cara adhesiva de poliéster recubierta con un adhesivo acrílico con alta adherencia.

Además de tener una buena resistencia al envejecimiento, UV y a la humedad, este producto ofrece una alta adhesión para el montaje de plásticos no polares como polietileno, polipropileno y caucho EPDM.

El Poli-Fix 343 es adecuada para el montaje a largo plazo de una gran variedad de materiales tales como metales, plásticos, madera, papel, vidrio o cerámica, para uso en interiores y exteriores.

Especialmente a destacar son las siguientes propiedades:

- El montaje de perfiles de plástico y para muebles.
- Equipos autoadhesivos para cauchos y para perfiles EPDM.
- Pantallas de montaje, soportes y los canales de cable.
- Montaje de piezas de ABS en la industria automotriz.

Datos técnicos

Transportador:	Película de PET	
Adhesivo:	Acrilato modificado	
Liner:	Película de PP, rojo, 80g/m ²	
Adhesión [N/cm]:	6,90	+/- 10 %
Espesor [mm]:	0,22	+/- 5 %
Temperatura [°C]:	-40 / +120	

Medidas estándar

1.040 mm x 100 m

1.040 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.