

Información de producto

Cinta de doble cara adhesiva con soporte de película de PET y respaldo protector en ambos lados.

El adhesivo acrilato permanente elástico tiene una excelente resistencia contra la radiación UV, el envejecimiento y la humedad.

El Poli-Fix 334 ofrece una excelente adherencia con una alta adhesión final sobre casi todo tipo de materiales.

Especialmente a destacar son las siguientes propiedades:

- Montaje de fotos, dibujos e impresiones de tinta Ink-Jet en superficies lisas y planas.
- Pantallas de montaje, soportes y los canales de cable.
- El montaje de pantallas y artículos promocionales.

Datos técnicos

Transportador:	Película de PET	
Adhesivo:	Acrilato	
Liner:	Papel de PE, blanco, 120g/m ²	
Adhesión [N/cm]:	2,80	+/- 10 %
Espesor [mm]:	0,04	+/- 5 %
Temperatura [°C]:	-40 / +120	

Medidas estándar

1.560 mm x 100 m

1.560 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.