

## Información de producto

El caucho sintético tiene un alto agarre inicial y ofrece una alta adhesión específica sobre los plásticos no polares.

El POLI-FIX 330 garantiza la adherencia sobre superficies no polares, tales como polietileno y polipropileno. La cinta adhesiva es de fácil de laminado y ofrece buena estabilidad dimensional.

Especialmente a destacar son las siguientes propiedades:

- Montaje de pantallas, muestras de productos, papel, cartón, y materiales sintéticos.

## Datos técnicos

<b>Transportador:</b>	Película de PP	
<b>Adhesivo:</b>	Caucho sintético	
<b>Liner:</b>	Papel siliconizado, amarillo, 95g/m <sup>2</sup>	
<b>Adhesión [N/cm]:</b>	10,00	+/- 10 %
<b>Espesor [mm]:</b>	0,10	+/- 5 %
<b>Temperatura [°C]:</b>	-20 / +70	

## Medidas estándar

1.500 mm x 100 m

1.500 mm x 50 m

## Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.