TEC LUX 400 Matt

Información de producto

Pelicula de PVC monomerico (transparente brillo, 80 µ), con adhesivo de acrilato solvente de alta transparencia (permanente), y laminado en clay y revestido con un soporte de papel monosiliconado (135 g/m²).

Tec Lux 400 Matt ofrece una elevada estabilidad dimensional y garantiza las propiedades antireflectivas de las imágenes. La película de PVC se caracteriza por la absorción de rayos UV.

Película de laminación apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. La película de PVC se caracteriza por la absorción de rayos UV.

Tec Lux 400 Matt mejora la durabilidad exterior de la impresión y evita la creación de burbujas o daños generados por la interperie.

Particularmente apta para aplicaciones en superficies planas o con formas ligeramente curvas.

Durabilidad de almacenamiento

Mínimo 2 años si se almacena a una temperatura promedio entre 20°C y 25°C con húmedad relativa de 50% y si se conserva en su embalaje original.

Recomendaciones para la laminación

Rogamos asegurarse de que la impresión este perfectamente seca antes de proceder con las operaciones de laminación. Recomendamos dejar secar las tintas como mínimo 48 horas si es necesario, desde el momento de la impresión.

Datos técnicos

Transportador:	PVC monomérico, alta estabilidad, calandrado y de absorción UV
Espesor:	80 µ +/- 5 %
Adhesivo:	Acrilato de dispersión de alta transparencia, permanente
Adhesión:	7,5 N/cm
Soporte:	Laminado en clay y revestido con un soporte de papel monosiliconado (135 g/m²)
Temperatura de aplicación:	+10 - +40 °C
Resistencia a la temperatura:	-40 - +80 °C
Durabilidad al exterior:	3 años

Medidas estándar

1050 mm x 50 m

1370 mm x 50 m

1550 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

KEMICA S.r.l.
Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501
Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it
Internet: www.kemica.it

21/11/2018

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.