



TEC MARK 3000 Series

Información de producto

Película de PVC monomérico (brillo/ mate, 70 µm) con un adhesivo ecológico de acrilato de dispersión (semi-permanente) revestido en clay con un soporte de papel monosiliconado (135 g/m²).

La perfecta combinación de una superficie ya sea brillante o mate con una flexibilidad y habilidad de adaptación a diferentes formas, permite que el producto no solo sea apto para superficies lisas.

Película especialmente desarrollada para rotulaciones o decoraciones de automóviles, letreros, etc. con excelentes características de corte, pelado y aplicación.

Esta película está especialmente diseñada para aplicaciones a mediano plazo en espacios interiores y exteriores.

Particularmente apta para aplicaciones en superficies lisas o ligeramente corrugadas. No deja residuos de adhesivo en caso de correcciones en la aplicación.

Durabilidad de almacenamiento

Mínimo 2 años si se almacena a una temperatura promedio entre 20°C y 25°C con humedad relativa de 50% y si se conserva en su embalaje original.

Colores disponibles

39 colores de terminación brillante
35 colores de terminación mate

Datos técnicos

Transportador:	PVC monomérico, alta estabilidad, calandrado
Espesor:	70 µm +/- 5%
Adhesivo:	Acrilato de dispersión transparente, semi-permanente
Adhesión:	4,0 N/cm
Soporte:	Laminado en clay y revestido con un soporte de papel monosiliconado (135 g/m ²)
Resistencia a la tracción md:	>8,8 kN/m
Resistencia a la tracción cd:	>5,0 kN/m
Temperatura de aplicación:	+10 - +40 °C
Resistencia a la temperatura:	-40 - +80 °C
Durabilidad al exterior:	3 a 5 años

Medidas estándar

1220 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501

Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it

Internet: www.kemica.it

15/11/2018

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.