POLI-FIX 3105

Produktinformationen

Doppelseitiges Klebeband auf Basis eines Vlieses, beschichtet mit einem Lösemittel-Acrylatkleber.

Der Klebstoff zeichnet sich durch eine gute Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit aus und ist geeignet zum selbstklebenden Ausrüsten von polaren und unpolaren Werkstoffen wie diverse Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, Papier und Keramik.

Das Abdeckpapier lässt sich sicher und ohne Abriss entfernen. Es unterliegt nicht dem Einfluss der Luftfeuchte, wodurch eine nachträgliche Faltenbildung vermieden wird.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Spleißen von Papier, Pappe und Folien.
- Kaschieren von bahnenförmigen Materialien wie Filz, Folie, Gewebe, Papier und Pappe.
- Befestigung von Displays und Werbemitteln.
- Selbstklebende Ausrüstung von Polyester-, Polyäther-, PVC- und Polyethylenschäumen.
- Selbstklebende Ausrüstung von PVC-Sockelleisten.

Technische Daten

Trägermaterial:	Vlies	
Haftkleber:	Lösemittel-Acrylat	
Liner:	PE-Papier, weiß (120 g/m²)	
Klebkraft [N/cm]:	4,20	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,10	+/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-40 / +120	

Standardabmessungen

1.040 mm x 100 m

1.040 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

28/07/2011

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.