

Información de producto

Cinta de doble cara sobre la base de un vellón recubierto con un adhesivo acrílico solvente.

El adhesivo tiene buena resistencia al envejecimiento, UV a la humedad y es adecuado para el montaje de los materiales polares y no polares como plástico, metal, madera, papel de vidrio y cerámica.

El revestimiento se puede quitar fácilmente y sin desgarrarse. No es sensible a la humedad por lo tanto no hay arruge del material.

Especialmente a destacar son las siguientes propiedades:

- Empalme de papel, cartón y películas.
- Laminación del material rodante, como filme, tejido, papel y cartón.
- El montaje de pantallas y artículos promocionales.
- Acabado autoadhesivo para poliéster, poliéter, PVC y espumas de polietileno.
- Acabado autoadhesivo para Zócalos de PVC.

Datos técnicos

Transportador:	Vellón	
Adhesivo:	Acrilato solvente	
Liner:	Papel de PE (polietileno) Blanco, 120g/m ²	
Adhesión [N/cm]:	4,20	+/- 10 %
Espesor [mm]:	0,10	+/- 5 %
Temperatura [°C]:	-40 / +120	

Medidas estándar

1.040 mm x 100 m

1.040 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.