POLI-FIX 326

Produktinformationen

Universell verwendbares doppelseitiges Klebeband mit ausgezeichneter Anfangshaftung.

Der Synthese-Kautschuk Haftkleber verfügt über eine begrenzte Temperatur- und Weichmacherbeständigkeit. Eine Haftung auf unpolaren Untergründen wie Polyethylen und Polypropylen ist gewährleistet.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Klebung von Schaumstoff, Filz und Gewebe.
- Montage von leichten Anbauteilen, wie Displays, Produktmuster, Papier, Pappe und Kunststoff.

Technische Daten

Trägermaterial:	Vlies	
Haftkleber:	Synthese-Kautschuk	
Liner:	Silikon-Papier, gelb (95 g/m²)	
Klebkraft [N/cm]:	8,50	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,10	+/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-20 / +70	

Standardabmessungen

1.500 mm x 100 m

1.500 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

28/07/2011

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.