POLI-FIX 3285

Produktinformationen

Doppelseitiges Klebeband auf Basis eines Vlieses, beschichtet mit einem Lösemittel-Acrylatkleber hoher Anfangsklebkraft (Tack).

Der Klebstoff verfügt über eine gute Alterungs-, UV- und Feuchtebeständigkeit sowie eine hohe spezifische Haftung auf unterschiedlichen Werkstoffen wie Kunststoff, Metall, Holz, Glas, Papier und diversen Schaumstoffen.

Das Abdeckpapier unterliegt nicht dem Einfluss der Luftfeuchte, wodurch eine nachträgliche Faltenbildung vermieden wird.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Spleißband für den manuellen und automatischen Rollenwechsel bei der Wellpappenherstellung
- Kurzzeitig temperaturbeständig bis +200°C und somit geeignet für Anlagen, bei denen eine längere Kontaktzeit am Vorheizzylinder auftreten kann.
- Befestigung von Schildern, Blenden, Leisten und Kabelkanälen.
- Selbstklebende Ausrüstung von Polyester-, Polyäther-, PVC- und Polyethylenschäumen.
- Befestigung von Displays und Werbemitteln.
- Herstellung von Formstanzteilen.

Technische Daten

Trägermaterial:	Vlies	
Haftkleber:	Lösemittel-Acrylat	
Liner:	PE-Papier, weiß (120 g/m²)	
Klebkraft [N/cm]:	4,60	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,12	+/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-40 / +120	

Standardabmessungen

1.040 mm x 100 m

1.040 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

28/07/2011

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.