POLI-FIX 334

Produktinformationen

Doppelseitiges Klebeband mit einer Polyester-Folie als Trägermaterial und beidseitiger Abdeckung.

Der dauerelastische Acrylat-Haftkleber verfügt eine hervorragende Alterungs-, Temperatur-, und UV-Beständigkeit.

Klebeband mit ausgezeichneter Oberflächenklebrigkeit (Tack) und guter Endklebkraft. Gute spezifische Haftung auf weitestgehend allen Werkstoffen.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Aufziehen von Fotos, Zeichnungen, Ink-Jet- und Elektrostatdruckern auf glatten und ebenflächigen Untergründen.
- Montage von Schildern, Blenden und Skalen.
- Befestigung von Displays und Werbemitteln in der Druckweiterverarbeitung.

Technische Daten

Trägermaterial:	PET-Folie	
Haftkleber:	Acrylat	
Liner:	PE-Papier, weiß (120 g/m²)	
Klebkraft [N/cm]:	2,80	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,04	+/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-40 / +120	

Standardabmessungen

1.560 mm x 100 m

1.560 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

28/07/2011

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.