POLI-FIX 345

Produktinformationen

Doppelseitiges Klebeband mit beidseitiger Silikon-Papier-Abdeckung (weiß/gelb). Der modifizierte Acrylat-Haftkleber zeichnet sich aus durch eine hohe Anfangsklebkraft (Tack) und verfügt über eine gute Alterungs-, UV- und Weichmacherbeständigkeit.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Aufziehen von Fotos, Zeichnungen, Ink-Jet- und Elektrostatdruckern auf glatten und ebenflächigen Untergründen.
- Montage von Schildern, Blenden und Skalen.
- Befestigung von Displays und Werbemitteln in der Druckweiterverarbeitung.

Technische Daten

Trägermaterial:	PET-Folie	
Haftkleber:	Acrylat, modifiziert	
Liner:	Silikon-Papier, weiß/gelb (95 g/m²)	
Klebkraft [N/cm]:	7,00 (weiß)	+/- 10 %
	3,00 (gelb)	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,10	+/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-40 / +120	

Standardabmessungen

1.000 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

28/07/2011

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.